

## フローメーター デジタル



Flow Meter

### あらゆるガスの流量を瞬時に簡単に測定

- 体積流量計のため、ガス種を選択する必要がありません。また、混合ガスの測定も可能です。
- 電源をONするだけで、瞬時に測定できます。面倒な操作は一切ありません。
- 液晶部はバックライトがついているため、暗い場所でも流量を確認できます。
- 自動で電源がOFFになるオートオフ機能により、電池の消耗を抑えられます。(3分、5分、10分、30分から選択)

### [仕様]

- 測定ガス: N<sub>2</sub>、Air、He、Ar、H<sub>2</sub>など ※腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く
- 測定範囲: 0.5~1200ml/min (表示範囲は-0.1~1400ml/min)
- 使用温度範囲: 10~40°C (精度保証範囲は、15~30°C)
- 精度: ±3%または±0.3ml/minの大きい方 (校正ガス: N<sub>2</sub>)
- 機能: ゼロの調整機能、バッテリーの残量表示、チューブ先端の密栓を本体装備
- バッテリー: 単三アルカリ乾電池2本
- チューブ: 内径:3mm、外径7mm (耐熱温度: 200°Cまで)
- 規格: WEEE、RoHS、CE
- サイズ: 76 × 135 × 35Hmm (突起部含まず)
- 重量: 約240g (電池含まず)



①

コード	型式	価格
9261-04	GF1010	¥98,000
-02	カラムアダプター	¥4,000