

定温乾燥器 自然対流式

運賃別添

Electric Drying Oven

高性能の制御で高効率に加熱が行える自然対流式で、実用タイプの乾燥器

- 表示器の文字サイズを大きくし、視認性が向上しました。
- PID制御方式で高い温度調節精度を実現しました。
- オートストップタイマー運転が行えます。
- 簡単な操作で、最高使用温度300℃までの運転が可能です。
- 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
- 扉は、左開き(標準仕様)、右開きを選択できます。



[仕様]

型 式		DRA330DB	DRA430DB
性 能	使用温度範囲	40℃～300℃	
	温度調節精度	±1℃ at300℃	
	温度分布精度	±10℃ at300℃	
	温度上昇時間	約70分 室温→300℃	約60分 室温→300℃
	使用周囲温度	5℃～35℃	
構 成	運 転 形 態	定値運転、タイマー運転(オートストップ)1分～99時間59分	
	ヒーター容量	750W	1.2kW
規 格	安全装置	自己診断機能(過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常)、独立過熱防止装置 制御回路保護ヒューズ、キーロック機能	
	内寸[有効寸法](mm)※2	310×325×300(259)H	460×475×450(418)H
規 格	外形寸法(mm)	440×485×660H	590×635×810H
	庫内容積(約L)	30	98
	電源(50Hz/60Hz)	AC100V 7.5A	AC100V 12A
	必要電源設備	AC100V 15A	
	質 量(約kg)	30	50

※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、排気口閉、無試料の場合です。
 ※2 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。

④

コード	8547-03	8547-04
価 格	¥105,000	¥135,000

※AC200V単相仕様につきましては、お問合せ下さい。

※ユーザー情報が必要となります。