

温湿度計

Digital Thermo-Hygrometer



- 標準装備温湿度センサーに加え、熱電対Kセンサー（オプション）の使用が可能です。
- 最大・最小・偏差表示機能付です。
- オートパワーオフ付。
- RS232デジタル出力ジャック付。

セ ン サ	(T1)サーミスタ (T2)熱電対Kタイプ	測 定 精 度	(T1) $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$ (T2) $\pm (0.3\% \text{rdg} + 1 \text{dgt}) / -200 \sim +200^{\circ}\text{C}$ $\pm 2.5\% \text{RH}$
測 定 範 囲	(T1) $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$ (T2) $-200 \sim +1370^{\circ}\text{C}$ 0%RH \sim 100%RH	使用温湿度	0 \sim $+50^{\circ}\text{C}$, 90%RH以下
		保存温湿度	$-10 \sim +60^{\circ}\text{C}$, 80%RH以下
分 解 能	(T1) 0.1°C (T2) $0.1^{\circ}\text{C} / -200 \sim +200^{\circ}\text{C}$ 0.1%RH	電 源	006P (9V) 電池1個
		寸 法(mm)	64 \times 30 \times 186H (本体) 190 (H) \times 15 (D)、コード長1.8m



コード	型 式	重 量	価 格
6470-01	CTH-1100	約335g	¥ 32,800

※熱電対Kセンサー（オプション）は総合カタログA-7000版P.641コード3404からお選び下さい。

