

# 高低温サーキュレーター

Refrigerated/Heating Circulator

運賃  
別途

納期

カタログ  
あり

NEW

## [特長]

- -28~+150°Cの幅広い温度でご使用いただけます。
- 安全等級Ⅲ DIN12876-1に準拠し安心してご使用いただけます。
- 吐出ポンプを標準装備しているため加熱もしくは冷却した液体を外部へ循環することができます。
- 本体水槽には攪拌ポンプを装備し内部水槽の液体、温度分布を均一に保ちます。
- 過熱防止及び空焚き防止機能が付属しており安全にご使用いただけます。
- 温度校正をすることができ大変便利です。
- 可燃性槽液が使用可能。 ● タイマー機能

## [仕様]

型 式	F25-EH
温 度 範 囲	-28~+150°C
温度精度/設定	±0.03°C/0.1°C
温 度 制 御	PID制御
充 填 量	4.5L
バス開口部/深さ	120×140/140mm
ポンプ能力	15L/min
冷 却 能 力	260W (at20°C)
加 熱 能 力	0.8kW
電 源	AC100V (50/60Hz)
付 属 品	外部循環用ホースコネクタ(φ8mm)×2ヶ



コード	型 式	外寸(mm)	重量(kg)	価 格
9666-01	F25-EH	230×420×610H	30	¥ 684,000

※納期お問い合わせ下さい。