

# デジタル温度計 防水型

Water Proof Digital Thermometer.

水廻りで安心。IPX6準拠(本体)。IPX7準拠(センサーTS-01WP, TS-02WP)抗菌樹脂使用。食品向け特別機能HACCPモード(CT-3200WPのみ)

## [機能]

型式	CT-3100WP	CT-3200WP	CT-3300WP
HOLD	●	●	●
MAX/MIN	●	●	●
Auto OFF(60分)	●	●	●
防水(IPX6準拠)	●	●	●
リストストラップ	●	●	●
センサー交換可	●	●	●
時計		●	●
LED		●	●
カウントアップ・ダウン		●	●
HACCP(※1)		●	
アラート機能(※2)		●	●
簡易記録			●

(※1)75℃を1分間継続して温度測定が行われた時、LEDとブザーでお知らせする機能。

(※2)任意の温度と時間をあらかじめ設定しておき、測定物の温度が測定温度に達し、且つ設定時間が経過した後にLEDとブザーでお知らせする機能。

## [本体仕様]

センサタイプ	サーミスタ
測定範囲	-40~+250℃
分解能	0.1℃(-19.9~+199.9)、1℃(左記以外)
本体測定精度	±0.2℃(-40~+199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
使用温湿度	0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)電池2個
サイズ・重量	70×40×175Hmm・約150g(本体のみ、電池含む)
付属品	リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
校正	可

①

コード	型式	価格
9001-01	CT-3100WP	¥14,800
-02	CT-3200WP	¥15,800
-03	CT-3300WP	¥18,800

## [センサ仕様]

型式	TS-01WP	TS-02WP	TS-03SF
測定範囲	-40~+250℃		
測定精度	-40~+100℃	±0.8℃	±1.0℃
	100.1~+150.0℃	±1.4℃	±1.6℃
	150.1~+199.9℃	±2.3℃	±2.8℃
	200~+220℃	±2.5℃	±2.8℃
	221~+240℃	±3.0℃	±3.2℃
	241~+250℃	±4.0℃	±4.2℃
センサタイプ	サーミスタ		
センササイズ	φ2×150mm	φ3×150mm	φ16mm
防水性	IPX7準拠		防水なし

②

コード	型式	品名	センサ部サイズ	価格
9001-04	TS-01WP	細径センサ	φ2×150mm	¥7,500
-05	TS-02WP	標準センサ	φ3×150mm	¥7,500
-06	TS-03SF	表面センサ	φ16mm	¥9,500



-01

-02



-03



-04

-05



-06