

## 放射温度計 防水型

カタログ  
あり

NEW

Infrared Thermometer.

IP54防水だから、さらに広がるアプリケーション！

【主な特徴と機能】

- ホールド機能。●放射率の設定変更可能(0.01~1.00の範囲で0.01ずつ可変)。
- 最大値/最小値メモリ●リラティブ機能(温度差比較)。
- 平均値表示機能。●上限/下限アラーム設定機能。●オートパワーオフ機能(1分)。
- バックライト機能。●ロック機能(レバーから手を放しても連続計測が可能)
- レーザーマーカー付き(測定位置が容易に確認できます)。

測定範囲	-60~+550°C
分解能	0.1°C(-9.9~+199.9°C)
精度	±2%rdgまたは±3°C のどちらか大きい方
サンプリング	1回/秒
温度センサー	サーモパイル
測定エリアサイズ	600mmでφ50mm
距離計数	12:1

表示	3.5桁LED表示
使用温湿度	0から+50°C,70%RH以下 但し、結露のないこと
保存温湿度	-20~+60°C,80%RH以下 但し、結露のないこと
電源	単4(1.5V)電池×2個
サイズ	43×117×144Hmm
重量	約195g(電池含む)



コード	品名	型式	価格
9002-01	防水放射温度計	IR-310WP	¥12,500