

恒温水槽 冷却・加温バスサーキュレーター Isotemp® New

Heated Bath Circulators.

[特長]

RoHS適応モデル

●クラス最高レベルの精密な温調制度、素早い昇温能力など、高い機能を備えています。●循環ポンプは17L/分と小型ながらパワフルで、用途に応50%・100%の能力切替が可能です。●ヒーターは必要かつ十分な900Wを採用しました。●冷却能力は250W(4140)、500W(4140、5150)の2種類よりお選びいただけます。●大きく、見やすいデジタルディスプレイを採用し、操作・設定が容易です。●安全への配慮のため、過昇防止機能、水面低下防止機能を備え、万が一の場合はアラーム音と視覚で警告します。●外部循環の際は、接続ホースのサイズに合わせて、8mm・12mmの2種のポンプノズルがご使用いただけます。●バスは継ぎ目のないステンレス一体構成で水漏れの心配は一切ありません。●ヒーター負荷の効果的な制御により、従来モデルと比べて電力消費量を抑えました。

[仕様]

●材質:コントローラー/プラスチック、金属(スチール、接液部:ステンレス)バス/ステンレス(継ぎ目のない一体成型)。●温調制度:±0.05℃ ●昇温能力:900W●ポンプ能力:17(分)/310mbar(吐出のみ、強弱2段切替)
●温度制御方式:PID制御 ●温度センサー:PT1000
●電源:100V、50/60Hz



R20

R28

コード	型式	温調範囲	バス容量	バス内寸法	外寸法	重量	価格
9009-01	4100 R20	-20~+100℃	5.4~6.5L	135×122×150Hmm	203×417×622Hmm	26.3kg	¥362,000
-02	4100 R28	-28~+100℃	6.8~8.6L	173×183×150Hmm	259×490×650Hmm	35.8kg	¥398,000
-03	5150 R28	-28~+150℃					¥422,000

●デモ機あります(4100 R20/5150 R28)