

## デジタル差圧計

Digital Differential Manometer.

- ホールド機能付。●最大/最小値メモリ機能付。●平均値表示機能付。
- バックライト付。●オートパワーオフ機能付(10分、解除可)。

### [仕様]

サンプリング	2回/秒
使用温湿度	0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20~+60°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	本体: 50 × 20.6 × 115.5Hmm 保護カバー装着時: 50.9 × 24.7 × 132.9Hmm
重量	約117g(保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)電池 × 2個
電気寿命	連続使用約50時間(アルカリ乾電池使用時)
付属品	取扱説明書、ストラップ、保護カバー
校正	可

### [電氣的仕様] (23°C±5°C、70%RH以下の時)

単位	分解能	測定レンジ	測定範囲	測定精度
mmH <sub>2</sub> O	0.1	0~1019.7	0~0.30hPa	±0.03hPa
mmHg	0.01	0~75.00	0.31~1.00hPa	±0.05hPa
psi	0.001	0~1.450	上記以外	±(1.5%rdg+0.1hPa)
inH <sub>2</sub> O	0.01	0~40.14	0~3.0mmHg	±0.3mmH <sub>2</sub> O
inHg	0.001	0~2.953	3.1~10.2mmHg	±0.5mmH <sub>2</sub> O
hPa	0.01	0~100.00	上記以外	±(1.02mmH <sub>2</sub> O+1.5%rdg)
mbar	0.01	0~100.00		
Pa	1	0~100.00		
fpm	1	-		
m/s	0.1	-		

NEW



Ⓒ

コード	品名	型式	価格
9028-01	デジタル差圧計	DPG-01U	¥21,000