

赤外線放射温度計

カタログ
あり

NEW

Infrared Thermometer.

- ホールド機能付。●最大/最小値メモリ機能付。●平均値表示機能付。
- バックライト付。●オートパワーオフ機能付(10分、解除可)。
- レーザーマーカ。●PSCマーク認証済み。

[仕様]

| | |
|--------|--------------------------------------|
| センサタイプ | 周囲環境温度:サーミスタ、放射温度測定:サーモパイル |
| 測定範囲 | 周囲環境温度:-10~+60°C、放射温度測定:-30~+550°C |
| 分解能 | 周囲環境温度:0.1°C、放射温度測定:0.1°C |
| 測定精度 | 周囲環境温度:±0.5°C |
| | 放射温度測定:±2°C(-30~+100°C)、±2%rdg(左記以外) |
| サンプリング | 2回/秒 |
| 放射率設定 | 可変(0.10~1.00で0.01単位で調整) |
| 測定エリア | 600mmでφ100mm |
| 使用温湿度 | 0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+60°C、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 本体:50×20.6×116.6Hmm |
| | 保護カバー装着時:50.9×24.7×132.9Hmm |
| 重量 | 約128g(保護カバー装着時、電池含む) |
| 電源 | 単4(1.5V)電池×2個 |
| 電気寿命 | 連続使用約20時間(アルカリ乾電池使用時) |
| 付属品 | 取扱説明書、ストラップ、保護カバー |
| 校正 | 可 |

Ⓒ

| コード | 品名 | 型式 | 価格 |
|---------|----------|--------|---------|
| 9029-01 | 赤外線放射温度計 | IR-01U | ¥13,800 |

