

パワータイプスターラ KPI ヘラクレスタイプ



Magnetic Stirrer.

最強磁力の超高性能新素材マグネット(磁気エネルギー11200~11600ガウス)を使用。

- 新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の攪拌に威力を発揮します。
- 小さな攪拌子から大きな攪拌子まで安定に回転します。
- 駆動マグネットの回転中心に攪拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫されています。
- マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く強くなるように工夫されています。
- 回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。
- タコジェネレータは交流の発電機ですから、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。
- 本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。

型式	HE-16G	HE-20G	HE-20GM
回転数	60~1350r/min		
回転制御	タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)		
回転計	-		アナログ式0~1500r/min
モータ(ワット数)	3W	15W	
磁極の長さ(mm)	50	90	
ファン	-	有り	
天板材質	GB : ベークライト / GA : ステンレス		
本体寸法(mm)	160×160×115H	200×200×135H	
重量	2kg	3.3kg	3.5kg
電源	AC100V 0.3A		AC100V 0.5A

※HE-16Gタイプには後面にサービソコンセントが装備されています。

[ベークライト]

ⓑ

型式	HE-16GB		HE-20GB		HE-20GMB	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
コード	9059-01	9059-02	9059-03	9059-04	9059-05	9059-06
価格	¥53,000		¥83,000		¥97,000	

※ベークライト製(天板材質)は薬品に強いです。使用できる温度は80℃以下です。

[ステンレス]

ⓑ

型式	HE-16GA		HE-20GA		HE-20GMA	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
コード	9060-01	9060-02	9060-03	9060-04	9060-05	9060-06
価格	¥55,000		¥85,500		¥99,000	

※ステンレス製(天板材質)は薬品に対し弱い物もあります。温度に対しては強いです。



HE-16GB

HE-20GB



HE-20GMB



HE-16GA

HE-20GA



HE-20GMA